TOTAL LAMP FOOTAGE RANGE (feet)

# of Lamp	CAT #	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
										High	Output	Fluorescent	Ballasts																																				
1	148		1	4	8																																												
1,2	224		2	2	4																																												
1,2	272							2	7	2																																							
2	296													2	9	6																																	
1,2,3	348								3	4	8																																						
2,3	372														3	7	2																																
2,3	396																				3	9	6																										
2,3,4	448											4	4	8																																			
2,3,4	472																			4	7	2																											
2,3,4	4120																													4	1	2	0																
3,4	496																											4	9	6																			
4,5	572																								5	7	2																						
4,5,6	648															6	4	8																															
4,5,6	672																													6	7	2																	
4,5,6	696																																						6	9	6								

Significance of Part Numbers:

Please Note: **4 9 6 AT**

- **AT or BT** - Indicates the style of case
- **96** - Inches indicates the **MAXIMUM** size for any **one** lamp
- **4** - Indicates the **MAXIMUM** number of lamps used

Note: The 4120 Ballast was specifically designed to run 108, 117, 120 INCH lamps **ONLY**.

15 different fluorescent sign ballasts, available in 120, 277 & 347 primary voltages.
Offered in two popular styles “AT” standard ballast and the “BT” UNI-BALLAST
Thermally protected Class P outdoor Type II non-weatherproof.